



Toalettsete	Dimensjoner	Vekt	Ordrenummer
Automatisk lukking: Ja, Avtakbart sete, Beslagmateriale: Rustfritt stål			
Farger			
00 Hvit (alpin)			
Variant			
Form: D-formet, Hvit høyglans, Farge på beslag: Rustfritt stål, Overlappende	370x43 mm	2,100 kg	0063890000
Egnede produkter			
Gulvstående toalett Mengde av vann ved nedspyling: 6/3 l, Nedskylling, Skyllekant: Lukket, Avløp: Lodrett, Plassering for utløp: Baksiden, Bunn, Inkl. systerne: Nei, Skylleprinsipp: avløp/jetspyling, For skålmontert systerne, Inkl. monteringsmaterialer, UWL-klasse: 2, 370 x 655 mm	370 x 655 mm		012601
Gulvstående toalett Mengde av vann ved nedspyling: 6/3 l, Nedskylling, Skyllekant: Lukket, Avløp: Horisontal, Plassering for utløp: Baksiden, Inkl. systerne: Nei, Skylleprinsipp: avløp/jetspyling, For skålmontert systerne, Inkl. monteringsmaterialer, UWL-klasse: 2, 370 x 655 mm	370 x 655 mm		012609
Gulvstående toalett Mengde av vann ved nedspyling: 4,5/3 l, Nedskylling, Skyllekant: Lukket, Avløp: Horisontal, Lodrett, Plassering for utløp: Baksiden, Inkl. systerne: Nei, Skylleprinsipp: avløp/jetspyling, For skålmontert systerne, Lengde justerbar, Inkl. monteringsmaterialer, UWL-klasse: 1, 370 x 660 mm	370 x 660 mm		012809
Gulvstående toalett Mengde av vann ved nedspyling: 6/3 l, Nedskylling, Skyllekant: Lukket, Avløp: Horisontal, Skylleprinsipp: Nedskylling, Kun for frittstående vannforsyning, Inkl. monteringsmaterialer, UWL-klasse: 2, 360 x 560 mm	360 x 560 mm		012409

Veggmontert toalett Mengde av vann ved nedspyling: 4,5/3 l, Nedskylling, Skyllekant: Lukket, Skylleprinsipp: Nedskylling, Avløp Horisontal, UWL-klasse: 1, 365 x 540 mm	365 x 540 mm	220009
Veggmontert toalett Kompakt Mengde av vann ved nedspyling: 4,5/3 l, Nedskylling, Skyllekant: Lukket, Skylleprinsipp: Nedskylling, Avløp Horisontal, UWL-klasse: 1, 365 x 480 mm	365 x 480 mm	220209
Veggmontert toalett Komfort Mengde av vann ved nedspyling: 6/3 l, Nedskylling, Skyllekant: Lukket, Skylleprinsipp: Nedskylling, Avløp Horisontal, UWL-klasse: 2, 365 x 545 mm	365 x 545 mm	221509
Veggmontert toalett Mengde av vann ved nedspyling: 6/3 l, Nedskylling, Skyllekant: Lukket, Skylleprinsipp: Nedskylling, Avløp Horisontal, UWL-klasse: 2, 365 x 545 mm	365 x 545 mm	220609
Veggmontert toalett Mengde av vann ved nedspyling: 4,5/3 l, Nedskylling, Skyllekant: Lukket, Skylleprinsipp: Nedskylling, Avløp Horisontal, Inkl. innbygget feste, UWL-klasse: 1, 365 x 540 mm	365 x 540 mm	222509
Veggmontert toalett Kompakt Mengde av vann ved nedspyling: 4,5/3 l, Nedskylling, Skyllekant: Lukket, Skylleprinsipp: Nedskylling, Avløp Horisontal, Inkl. innbygget feste, UWL-klasse: 1, 375 x 485 mm	375 x 485 mm	222709
Veggmontert toalett Mengde av vann ved nedspyling: 4,5/3 l, Nedskylling, Skyllekant: Rimless, Skylleprinsipp: Nedskylling, Avløp Horisontal, Inkl. innbygget feste, UWL-klasse: 1, 365 x 540 mm	365 x 540 mm	252709

Alle tegninger inneholder de nødvendige mål som er gjenstand for standard toleranser. De fremkommer i mm og er ikke bindende. Eksakte mål, spesielt ved særskilte tilpassede monteringsforhold, kan bare skaffes fra det ferdige porselensprodukt.