



# PRESSALIT®

**Pressalit Basic 932**  
Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål.  
Føres kun i Norge.

**Funktioner**

Lift-off, Soft close

**Varenummer**

932000-DE2999  
NRF:6190089  
EAN:5708590333533




Pressalit Basic 932 har et enkelt design med stilrene linjer og passer på Porsgrund Trevi Basic. Toiletsædet har soft close og lift-off funktion.

**Farve**

Hvid

**Beskrivelse**

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Basic", art. nr. 932 af gennemfarvet hærdeplast inkl. DE2 universal beslag i rustfrit stål.  
- centerafstand: 115-190 mm  
- belastning - ringsæde 180 kg  
- passer på Porsgrund Trevi Basic  
- 10 års garanti



**Designtype**

Sandwich

**Designer**

Pressalit

**Design-år**

2012

**Pressalit Basic 932****Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål.****Føres kun i Norge.**

<b>Materialer</b>	<p><b>TOILETSÆDE:</b> Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.</p> <p><b>BUFFERE:</b> EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p><b>DÆMPERSÆT</b> (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.</p> <p><b>BESLAG:</b> Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.</p>
<b>Produktkapacitet</b>	Belastning - ringsæde 180 kg
<b>Vægt</b>	2,25 kg
<b>Mål pr. stk. (emballeret)</b>	457x389x68 mm
<b>Vægt emballeret</b>	2,64 kg
<b>Mål pr. kolli</b>	469x401x348 mm
<b>Vægt pr. kolli</b>	13,2 kg
<b>Antal pr. kolli</b>	5
<b>Kolli pr. palle</b>	12
<b>Antal pr. palle</b>	60
<b>Rengøring</b>	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



# PRESSALIT®

---

**Pressalit Basic 932**  
**Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål.**  
**Føres kun i Norge.**

---

## Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---